



## Productomschrijving en toepassing

Redumax Tape® is een multifunctionele sterk klevende transparante tape. Redumax Tape® wordt o.a. toegepast bij het vloestofdicht afdichten van overlappende banen Redufloor® en AkoestiTACK® contactgeluidsisolatie. De tape wordt tevens toegepast bij het afdichten van naden en aansluitingen van Redumax kantstroken Duo® en Redumax Dilatatiefielen met de isolatie. De tape kenmerkt zich door een hoge breeksterkte.

Redumax Tape® maakt onderdeel uit van het Redumax gewaarborgde prestatiesysteem van onder prestatie-garantie uitgevoerde projecten onder RAPO.

## Technische gegevens

Redumax Tape® bestaat uit een sterke polypropyleen film met hot-melt synthetische rubber kleefstof.


|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Breedte                | 72 mm       |
| Lengte per rol         | 50 meter    |
| Dikte drager           | 35 micron   |
| Dikte klever en drager | 56 micron   |
| Kleur                  | Transparant |

## Verpakking en bestelcode

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Bestelcode                | R 75240   |
| Minimum bestelhoeveelheid | 1 doos    |
| Aantal per doos           | 24 rollen |



Redumax tape en Redumax Dilatatiesysteem op AkoestiTACK.



Redumax Tape en Kantstrook DUO met vloerverwarming op AkoestiTACK.



Voorop in prestatie door innovatie

De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en ervaring. Wijzigingen voorbehouden.



Redumax BV  
De Flerustraat 4,  
5473CC Heeswijk Dinther

+31 (0)413291306  
Info@redumax.nl  
Redumax.nl